主な仕様【スタンダードタイプ　E-Ⅱシリーズ】

タイプ			スタンダードタイプ						
シリーズ			E-Ⅱ						
型番			NFRW-EⅡ-F-24	NFRW-EⅡ-F-28	NFRW-EⅡ-F-32	NFRW-EⅡ-F-36	NFRW-EⅡ-F-40	NFRW-EⅡ-F-42	NFRW-EⅡ-F-48	NFRW-EⅡ-F-54
本体	外形寸法	幅(mm)	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,995	1,995	1,995
		奥行き(mm)	770	770	770	770	770	770	770	770
		高さ(mm)	1,403	1,533	1,633	1,793	1,923	1,533	1,663	1,793
	重量(kg)		約225	約239	約260	約275	約290	約354	約379	約403
	タイプ		4列					6列		
	外装		樹脂成型･ゴム成型							
	内装		アルミ･ステンレス							
	棚間(mm)		130							
	キャスター		固定輪:直径250mm×2ヶ　自在輪:直径150mm×4ヶ							
	ブレーキ		フットストッパー							
	バンパー		塩ビ押し出し式成型品　ゴム成型品							
	フラットトレイ	膳数	24膳	28膳	32膳	36膳	40膳	42膳	48膳	54膳
		方式	パススルー方式							
		使用サイズ W400×D325(mm)	△	△	△	△	△	△	△	△
		使用サイズ W450×D325(mm)	●	●	●	●	●	●	●	●
		使用サイズ W480×D325(mm)	●	●	●	●	●	●	●	●
		温冷幅(mm) 400幅トレイ	―							
		温冷幅(mm) 450幅トレイ	温室:210～270　冷室:200～140							
		温冷幅(mm) 480幅トレイ	温室:240～270　冷室:200～170							
扉	枠		カラーアルミ							
	窓		ペア･ポリカーボネート							
	開放角度		温:270°　冷:180°					小温･冷:270°　大温･冷:180°		
電気	電源		三相200V　50/60Hz							
	電源接続		マグネットコンセント							
	消費電力		2,010W	2,060W	2,160W	2,560W	2,560W	3,050W	3,230W	3,560W
保温室	庫内温度		65℃～75℃							
	加温方式		遠赤外線パネルヒーター							
	ヒーター容量		830W×2	1,030W×2	1,080W×2	1,280W×2	1,280W×2	1,030W×1 2,020W×1	1,080W×1 2,150W×1	1,280W×1 2,280W×1
保冷室	庫内温度		5℃～10℃							
	保冷方式		冷風循環方式							
	圧縮機能力		400W		600W			400W+600W		
移動･停止制御			―							
安全装置			三相200V漏電ブレーカー／過昇防止装置							
オプション			トレイ固定アダプター／400mmトレイ仕様							

△ オプションで可能

●設備側
コンセント形状



接地3P20A250V

ご使用にあたって

●この商品の取扱説明書には、保証書を添付しております。販売店で所定事項を記入の上、発行しますので記載内容をご確認いただき大切に保管して下さい。

●メンテナンス契約をおすすめします。

●配膳車プールの室内気温は、適温配膳車の温度管理の為に３０℃以下に調節して下さい。

⚠ 安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

●長期に渡って安全性を維持しながらご使用いただくために、年1回の定期的な安全点検が必要です。

仕様の一部は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承下さい。

製品の色調は印刷インキの都合上、実際とは異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。

保証について

●「E-Ⅱシリーズ」「コンパクトクッカー」･･･納品後1年間（但し、冷凍機は3年間）

●「菜々シリーズ」･･･納品後1年間

●「デリカートG3シリーズ」･･･納品後3年間

※補修用部品の最低保有期間は製造終了後6年です。

お客様専用ダイヤル フリーコール 0800-123-6000 受付時間／平日9:00～18:00

本社／〒600-8216　京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル7F
TEL.075-371-9900／FAX.075-371-9905　http://www.fujitaka.com/